

META
BAUSIDING 



Fibercement

için **Hep Daha Mükemmeli**

META
ENDÜSTRİ
Yaşam İçin **Hep Daha Mükemmeli**

www.metaendustri.com.tr

META BAUSIDING

Güzellikte Hep Daha Mükemmeli

BAUHOLZ yeni nesil fibercement levha, Meta Endüstri'nin son teknoloji üretim tesisinde hatschek teknolojisiyle üretilen yeni nesil elyaf takviyeli otoklavlı çimento levha olan fibercement ürünüdür.



Elyaf takviyeli, uzun ömürlü ve yüksek performanslı yapı malzemesidir.



İç ve dış cephelerde sayısız uygulama alanı sunar.



Yangına dayanıklı A1 sınıfı yapı malzemesidir.



Estetik ve çağdaş seçenekleri sunar. Yapıların cepheleri istenilen tasarıma kavuşur.



Çevre dostudur.

Teknik Özellikler

Standart Boyutlar	Standart Boyutlarından Projeye Uygun Ebatlandırılmaktadır. BAUHOLZ 1250 x 2500 mm, BAUNORM 1250 x 2500 mm, 1250 x 2800 mm, 1250 x 3000 mm	Eğilme Dayanımı (Asgari)	~ 14,0 N/mm ² (boyuna); ~ 9,0 N/mm ² (enine)
Kalınlık	8-10-12 mm	Donma Mukavemeti	TS EN 12467'ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı
Uzunluk / Genişlik Toleransı	± 5 mm	Su Geçirmezlik	TS EN 12467'ye uygun olarak su geçirmez
Kalınlık Toleransı (e: levha kalınlığı)	BAUNORM ± %10 e, BAUHOLZ - %10e / + %15e	Aleve Dayanıklılık	Yanmaz, EN 13501-1'e göre A1 sınıfı
Dik Açıdan Sapma	± 2 mm/m	Asbest Muhteviyatı	Asbest içermez (NT tipi levha)
Renk	Doğal	Diğer Zararlı Madde Emisyonu	Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur
Kenarların Düzgünlüğü	± % 0,1 a (a : kenar uzunluğu)	Isı Uzama Katsayısı	αt = 0,005 mm/mK
Yüzey Görünümü	Desenli, Düz	Isı İletim Katsayısı	λ = 0,20 W/mK
Yoğunluk	~ 1350±50 kg/m ³	Elâstisite Modülü	8000 N/mm ² (boyuna), 6000 N/mm ² (enine)
Buhar Difüzyon Direnç Sayısı	μ ≤ 30	Su Emme Oranı	< % 30
Porozite	~ % 30	Stoktaki Levha Nem Oranı	< %10 (atmosfer nemine bağlı)
		Sudan Etkilenme	0,5 mm/m (tam doygunlukta)
		Büküm Yarıçapı (Kalınlığa Göre)	8 mm.. 8 m; 10 mm..12 m; 12 mm..24; 16 mm..50 m